

KDE 12STA TEKNİK ÖZELLİKLER



| JENERATÖR MODEL | | KDE 12STA |
|------------------------|-----------|-------------------|
| Max.Güç | kVA | 12,0 |
| Sürekli Güç | kVA | 10,6 |
| Sürekli Akım | Amp | 37 |
| Voltaj | V | 230 |
| Frekans | Hz | 50 |
| Güç Faktörü (Cos Ø) | | 0,8 |
| Faz Sayısı | | 1 |
| Boyutlar (B X E X Y) | mm | 1350 x 790 x 840 |
| Ağırlık | kg | 310 |
| Gürültü Seviyesi | dBA / 7m | 70 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 25 |
| Sürekli Çalışma Süresi | saat | 8 |
| Yakıt Tipi | | Dizel |
| Yağ Tipi | | SAE15W40 |
| Yağ Kapasitesi | lt | 2,27 |
| Çalıştırma Sistemi | | Marşlı |
| MOTOR | | |
| Tip | | Dizel , 4 zamanlı |
| Hız | d/dk | 3000 |
| Güç | HP / d/dk | 19 / 3000 |
| Soğutma Sistemi | | Su soğutmalı |
| Silindir Sayısı | | 2 |
| Silindir Çap x Strok | mm | 80 x 79 |
| Silindir Hacmi | lt | 0,794 |
| Sıkıştırma Oranı | | 23:1 |
| ALTERNATÖR | | |
| Uyartım Sistemi | | Kendinden İkazlı |
| Kutup Sayısı | | 2 |
| Soğutma Sistemi | | Hava soğutmalı |
| Voltaj Regülasyonu | | AVR |

Ürünlerini sürekli geliştiren firmamız spesifikasyonlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar