

KDE 16STA3 TEKNİK ÖZELLİKLER



JENERATÖR MODEL		KDE 16STA3
Max.Güç	kVA	15,0
Sürekli Güç	kVA	13,5
Sürekli Akım	Amp	19,5
Voltaj	V	230/400
Frekans	Hz	50
Güç Faktörü (Cos Ø)		0,8
Faz Sayısı		3
Boyutlar (B X E X Y)	mm	1515 x 650 x 965
Ağırlık	kg	350
Gürültü Seviyesi	dBA / 7m	70
Yakıt Tankı Kapasitesi	lt	38
Sürekli Çalışma Süresi	saat	8,5
Yakıt Tipi		Dizel
Yağ Tipi		SAE15W40
Yağ Kapasitesi	lt	4,8
Çalıştırma Sistemi		Marşlı
MOTOR		
Tip		Dizel , 4 zamanlı
Hız	d/dk	3000
Güç	HP / d/dk	22,4 / 3000
Soğutma Sistemi		Su soğutmalı
Silindir Sayısı		3
Silindir Çap x Strok	mm	76 x 73
Silindir Hacmi	lt	0,993
Sıkıştırma Oranı		16,5:1
ALTERNATÖR		
Uyartım Sistemi		Kendinden İkazlı
Kutup Sayısı		2
Soğutma Sistemi		Hava soğutmalı
Voltaj Regülasyonu		AVR

Ürünlerini sürekli geliştiren firmamız spesifikasyonlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar