

KDE 6500E3 TEKNİK ÖZELLİKLER



JENERATÖR MODEL		KDE 6500E3
Max.Güç	kVA	6,5
Sürekli Güç	kVA	5,6
Sürekli Akım	Amp	8
Voltaj	V	230/400
Frekans	Hz	50
Güç Faktörü (Cos Ø)		0,8
Faz Sayısı		3
Boyutlar (B X E X Y)	mm	720 x 492 x 650
Ağırlık	kg	100
Gürültü Seviyesi	dBA / 7m	77
Yakıt Tankı Kapasitesi	lt	15
Sürekli Çalışma Süresi	saat	7,5
Yakıt Tipi		Dizel
Yağ Tipi		SAE15W40
Yağ Kapasitesi	lt	1,65
Çalıştırma Sistemi		Marşlı ve İpli
MOTOR		
Tip		Dizel , 4 zamanlı
Hız	d/dk	3000
Güç	HP / d/dk	8,5 / 3000
Soğutma Sistemi		Hava soğutmalı
Silindir Sayısı		1
Silindir Çap x Strok	mm	86 x 72
Silindir Hacmi	lt	0,418
Sıkıştırma Oranı		19:1
ALTERNATÖR		
Uyartım Sistemi		Kendinden İkazlı
Kutup Sayısı		2
Soğutma Sistemi		Hava soğutmalı
Voltaj Regülasyonu		AVR

Ürünlerini sürekli geliştiren firmamız spesifikasyonlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar